



KLEO LINEN

Стеклохолст малярный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стеклохолст KLEO LINEN применяется для малярных работ в жилых домах и учреждениях, предприятиях коммерческого и социального назначения, промышленного типа и т.д. Может использоваться как выравнивающее покрытие незначительных перепадов. Рекомендуется под последующее шпаклевание и окрашивание. Для наиболее качественного эффекта применяйте при наклеивании клей KLEO ULTRA в сухом или готовом варианте поставки. Предотвращает появление сетевидных трещин при проведении лакокрасочных работ. Экономит значительное количество краски и армирует основание. Для внутренних работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ: гипсовые и цементные штукатурки, гипсокартонный лист (ГКЛ), выравнивающие шпаклевки на дисперсионной или минеральной основе.

СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Грунтовка PROTECT, INSIDE, клей для стеклообоев ULTRA (сухой и готовый), универсальный обоевый клей TOTAL, клей для стыков обоев STRONG.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ:

Наименование	Масса нетто, кг	Площадь оклейки, м²	Удельная плотность, м²	Длина полотна, м	Ширина полотна, м
KLEO LINEN 25/25m	0,63	25	25	25	1
KLEO LINEN 25/50m	1,25	50	25	50	
KLEO LINEN 40/25m	1	25	40	25	
KLEO LINEN 40/50m	2	50	40	50	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Обработайте основание грунтовкой. Покрытие перед оклейкой должно быть ровным и сухим. Отрежьте полотно стеклохолста по высоте стен. Приготовьте в соответствии с инструкцией клей и нанесите его на основание по ширине полотна стеклохолста. Тщательно прижимая стеклохолст к стене, доработайте полотно пластиковым шпателем, разглаживая движением от центра к краю полотна.

Стыковка «внахлест»: первым полотном перекройте второе на 5 см. Волнообразным движением ножа осуществите разрез обоих полотен. Удалите нижнее полотно и плотно прижмите верхнее полотно к основанию.

Стыковка «встык»: используйте заводские кромки холста. Прокатайте стыки резиновым валиком. Срежьте остатки холста по верхней и нижней границе. Нанесение шпаклевки, краски и прочих лакокрасочных материалов осуществите не ранее чем через 24 часа.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом месте, в закрытой упаковке, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения не выше + 35°C, относительная влажность ниже 75%, хранить под навесом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При проведении отделочных работ использовать средства индивидуальной защиты. После окончания работ рекомендуется промыть руки и лицо чистой проточной водой.

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: стекловолокно, полимерное связующее

Код товара для заказа и штрих-коды:

KLEO LINEN 25/25m - 4670110714638

KLEO LINEN 25/50m - 4680039429063

KLEO LINEN 40/25m - 4670110714645

KLEO LINEN 40/50m - 4680039429087

Страна происхождения: Россия

Тип упаковки: рулон

Габаритные размеры:

KLEO LINEN 25/25m - Ø9 * 100 см

KLEO LINEN 25/50m - Ø12 * 100 см

KLEO LINEN 40/25m - Ø11 * 100 см

KLEO LINEN 40/50m - Ø14 * 100 см

Количество в коробке:

KLEO LINEN 25/25m - 16 шт

KLEO LINEN 25/50m - 9 шт

KLEO LINEN 40/25m - 12 шт

KLEO LINEN 40/50m - 6 шт

Срок годности: 5 лет